

Anleitung Benutzung Gasgrill

1. Druckregler an Propangasflasche anschließen und mit dem Gabelschlüssel leicht festziehen. (Am Grill sind alle Absperrhähne geschlossen).
2. Flaschenventil öffnen.
3. Manometer zeigt Flaschendruck an.
4. Sicherheitsventil am Druckregler für ca.30 sec. Gedrückt halten (Bild 2)
5. Linkes Absperrventil am Grill $\frac{1}{4}$ Umdrehung nach links drehen (Bild 3)
Und für ca.20sec. gedrückt halten (Gas strömt hörbar aus) dann bei weiterhin gedrückt gehaltenes Ventil den Zünder mehrmals herunter drücken bis sich das Gas entzündet hat. Das Ventil für weiter ca.10sec. gedrückt halten (sonst erlischt die Flamme wieder).
6. Einen weiteren Brenner (Mitte) in Betrieb nehmen; Gasventil ganz öffnen (Bild 4) $\frac{1}{2}$ Umdrehung und gedrückt halten (Gas strömt hörbar aus) ca.25sec. ausströmendes Gas entzündet sich von selbst und weiter ca.10 sec. Gedrückt halten (sonst erlischt die Flamme).
7. Rechten Brenner in Betrieb nehmen siehe Punkt 6

Bild 1



Ventile geschlossen

Bild 2



Sicherheitsventil

Bild 3



Zündknopf

Bild 4

